

Dreiphasen-Säulenstelltransformatoren

Three-phase column-type variable transformers - Transformateurs réglables à colonnes triphasés

D

Dreiphasen-Säulenstelltransformator nach DIN VDE 0552, ausgeführt als Sparrtrafo (Sparwicklung) mit angebautem Motorantrieb 230 V, 50 Hz. Stellzeit ca. 27 Sekunden. Endschalter in min. und max. Stellung, Schaltgruppe Yn0. Klemmenanschluss, 50/60 Hz, vorbereitet für Schutzklasse I, Isolationsklasse ta 40°C.

E

Three-phase column-type variable transformer according to DIN VDE 0552, designed as autotransformer (auto-connected winding), with attached motor drive 230 V, 50 Hz. Manipulating time approx. 27 seconds. Limit switches in min. and max. positions, connection group Yn0. Terminal connection, 50/60 Hz, prepared for safety class I, insulation class ta 40°C.

F

Transformateur réglable à colonnes triphasé selon DIN VDE 0552, exécuté comme autotransformateur (enroulement unique) commandé par moteur 230 V, 50 Hz. Temps de réglage env. 27 secondes. Fin de course en positions min. et max, couplage Yn0. Raccordement par bornes, 50/60 Hz, préparé pour classe de protection I, classe d'isolation ta 40°C.

Typ DRSE




Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Symbole


nach
DIN VDE



Anschlussplan
Wiring Diagram
Plan des Bornes



Maßbild
Dimensions
Dimensions



Nennstrom

Rated current - Courant nominal

Artikel Nr. für Standardübersetzungen

Article-no. for standard transformers - No. d'article pour transformateurs standard

Abmessungen in ca. mm

Dimensions - Dimensions

Gewicht

Weight - Poids

Nennstrom A	Nennleistung kVA bei einer Sekundärspannung von 0..400 V	PRI 3 x 400 V SEC 3 x 0..400 V	Abmessungen in ca. mm			Gewicht	
			a	b	c	Cu kg	Ges. kg
15	10,5	705291	330	235	750	16,0	73
26	18,0	705292	365	235	835	27,5	98
35	24,0	705293	420	250	920	40,0	128
52	36,0	705294	450	255	965	68,0	145
87	60,0	705295	420	460	935	108,0	276
130	90,0	705296	420	705	935	160,0	400
174	120,0	705297	420	920	935	220,0	525

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - No.d'article rouge immédiatement livrables ex stock

Sonderspannungen

Special voltages - Tensions spéciales

auf Anfrage

on request - sur demande

Hinweis :

* Andere Stellzeiten auf Anfrage

Note :

* Other manipulating times on request

Note :

* Autres temps de réglage sur demande

Alle Stelltransformatoren sind für die Betriebsart 'Normaler Betrieb' bei öfters bewegtem Stromabnehmer ausgelegt. Bei 'Erschwertem Betrieb' oder 'Dauerbetrieb' muss der Entnahmestrom reduziert werden!

All variable transformers are available for the operating mode 'normal operation' for frequently moving pantograph. At "agravated operating" or 'continuous operating', the removal of power has to be reduced!